

PKX 4 A



Einsatzgebiete PKX 4 A

- Abschlagen von Putz und Fliesen
- Schlitzzen
- Stemmarbeiten
- Oberflächensanierungen
- Durchbrucharbeiten
- präzise Nacharbeiten

Vorteile PKX 4 A

- aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker bzw. Stellrad stufenlos einstellbar
- Meißel 20-fach positionierbar
- wartungsfrei durch Dauerschmierung



TECHNISCHE DATEN	PKX 4 A
Nennaufnahmeleistung	820 Watt
Meißelleistung* mit Spitzmeißel	ca. 135 kg/h
Einzelschlagenergie	0 - 8,4 Joule
Schlagzahl regelbar	0 - 3200 Schläge/min
Maschinengewicht	5,4 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Meißeln
Normalstellung	7,3 m/s ²

* in hartem Beton C45/55

Bestell-Nr. PKX 4 A

Standardausrüstung: Duss Meißelhammer PKX 4 A, Spatenhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge.