

DIAMANTBOHRMASCHINE NASS

DIA 52 W



Einsatzgebiete DIA 52 W

- saubere Bohrlöcher in armierten Beton, Marmor, Sandstein, Naturstein und Fliesen
- Durchführungsbohrungen für Rohr- und Stromleitungen, Bohrungen für Bewehrungsseisen
- Installationsbohrungen für Treppen- oder Brückengeländer und Zäune
- Dübelbohrungen
- Sanitär- und Heizungsinstallation
- Garten- und Landschaftsbau, Steinmetz
- Stahl- und Metallbau, Fassadenbau

Vorteile DIA 52 W

- punktgenaue, präzise Bohrungen von Ø 8 - 42 mm mit bis zu 600 mm Bohrtiefe
- erschütterungsfreies und lärmarmes Bohren
- problemloses Bohren durch Armierungen
- einfacher Werkzeugwechsel und schnelles Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem
- präzise Vorwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge
- wassersparende Feindosierung
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen Serviceplanung
- schneller Wechsel vom hand- zum ständergeführten Bohren
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Drehzahl am Stellrad stufenlos einstellbar
- zuverlässige Wasserabsaugung mit optionaler Wasserabsaugung WSET 42150 oder WSET 42300
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf



TECHNISCHE DATEN	DIA 52 W
Nennaufnahmeleistung	2000 Watt
Drehzahl bei Nennlast	3000 - 4000 U/min
Bohrbereich hand- oder ständergeführt nass	Ø 8 - 42 mm
Maschinengewicht	6,1 kg
Werkzeugaufnahme	Schnellwechselsystem

Bestell-Nr. DIA 52 W

Standardausrüstung: DUSS Diamantbohrmaschine DIA 52 W mit PRCD-Schutzschalter, Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Trockenschmierspray, Gerätekofter.